

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DIVERSOS
FERIA DE ZARAGOZA
PREMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Este permiso debe ser exigido en todos los trabajos puntuales que utilicen una llama o que produzcan calor o chispas.

Instrucciones:

El responsable de seguridad debe:

1. Señalar las precauciones necesarias que se deben tomar.
2. Controlar que se han tomado dichas precauciones.
3. Rellenar, guardar y dar una copia de este documento a la persona encargada de realizar el trabajo.

Datos del trabajador:

Nombre y Apellidos:

DNI:

Identificación de la zona y fecha de los trabajos:

Fecha:

Ubicación de la zona de trabajo:

Tipo de trabajo:

Precauciones:

No se debe permitir ningún trabajo con llama o que produzca calor o chispas en los siguientes supuestos:

1. Mientras el sistema de rociadores (si existiese) este fuera de servicio.
2. En presencia de trapos, polvo, vapores, líquidos inflamables o tanques y equipo sin limpiar, que hayan mantenido antes dichas materias.
3. En áreas o en equipos que no hayan sido apropiadamente acondicionados para su corte o soldadura.
4. Con equipos de corte y soldadura que no estén en buen estado.
5. Por una persona no cualificada.

El área debe ser personalmente examinada y aprobada por una persona autorizada, que haya considerado las siguientes medidas de seguridad antes de firmar este permiso:

1. Barrer y fregar los suelos y alrededores.
2. Colocar todos los combustibles al menos 12 metros de la zona de operaciones.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DIVERSOS
FERIA DE ZARAGOZA
PREMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Proteger completamente el resto con cortinas, protección de metal o cubiertas a prueba de fuego (no usar lonas corrientes o cartones).

3. Cubrir herméticamente cualquier hueco en el suelo o en la pared 12 metros a la redonda de la zona de operaciones.
4. Nombrar un responsable de vigilar el desplazamiento de chispas peligrosas en las proximidades de la zona de trabajo, así como en los pisos superiores e inferiores.
5. Disponer una amplia protección contra incendios: extintores, mangueras, cubos de agua etc., estando presente algún empleado entrenado en su uso.
6. Colocar señales de advertencia donde sea necesario, cerca del área de trabajo.

El área donde se realiza el trabajo y las zonas aledañas, incluyendo pisos superiores e inferiores, deben vigilarse durante los periodos de almuerzo y descanso y cada media hora durante dos horas después de haberse completado el trabajo por persona competente.

La zona donde se va a realizar el trabajo ha sido examinada, las precauciones requeridas han sido tomadas y se autoriza el trabajo.

Validez del permiso

Desde

Fecha:

Hora:

Hasta:

Fecha:

Hora:

Tras la realización de los trabajos se procederá a inspeccionar visualmente la zona a los 30 minutos y a las 2 horas.

Revisión a los 30 min

Revisión a las 2 horas

Firma del Responsable de Seguridad.